

| Pos. | Menge | Unverbindlicher Mustertext für Aqualit Betonfilterstein, Rechteckpflaster | Preis | |
|------|-------|--|-------|----|
| | | | EP | GP |
| | | | € | € |

| | | | | |
|--|---------------------|--|-------|-------|
| |m ² | <p>Lachendorfer Aqualit Betonrechteckpflasterstein mit Minifase, Oberseite planmäßig eben, mit angeformten Abstandhaltern, nach der Richtlinie für die Herstellung und Güteüberwachung von wasserdurchlässigen Pflastersteinen aus haufwerksporigem Beton und Anlehnung an DIN EN 1338, Wasserdurchlässigkeitsbeiwert 540 l / (s - ha)</p> <p>Rastermaß (Nennmaß): 200x100 mm Steindicke 80 mm (197x97x80 mm) 100x100 mm Steindicke 80 mm (97x97x80 mm) Handverlegung oder Verlegeeinheit (Fischgräte, Halbsteine enthalten)</p> <p>Vorsatzschicht eingefärbt, Farben zur Auswahl: grau, anthrazit, heiderot, ziegelrot, (Sonderfarben auf Anfrage möglich)</p> <p>Lieferwerk: BWV Betonwaren –und Verbundsteinwerk Lehnen GmbH & Co. KG Celler Str. 20 29331 Lachendorf Tel. (05145)9899-0, Fax (05145) 9899-77 www.betonsteinwerk.de</p> | | |
| | | | | |